Collection Procédés Hallier

○ Cadreur LED 35W

Cadreur

FENYX PLUS



Un outil au service des professionnels





• Cadreur LED 35 W

Cadreur



FENYX PLUS

Données techniques

















Puissance: 35W

IRC95 en 3000K et en 4000K (R9 > 90)

disponible en IRC 90 et IRC 97/98 en 3000 K et aussi en IRC 97/98 en 4000 K

Alimentation intégrée

Tension électrique

entrée 120 à 277V, AC 50-60Hz

sortie courant régulé 900mA

Dimmable par potentiomètre manuel de 0% à 100%

Lentilles anti reflet et anti statique dont 2 réglables avec molette

Angle de projection ajustable de 16° à 40°

Nez tournant 360°

4 couteaux de cadrage

Porte filtre en façade pour diffusant, sculptant ou correcteur

Porte gobo, démontage rapide et verrouillage intégré

Matière : Acier

Traitement: Peinture epoxy Noir, Blanc ou Gris - autre RAL sur demande

Flux lumineux : 3040 lm à 3167 lm (mesure à la source) Sous ou hors garantie : tous nos projecteurs sont réparables.

Options

Alimentation séparée

Pilotable: DALI ou DMX ou BLUETOOTH

Grand angle (ø 135 cm à 1m / ø 220 cm à 2m / ø 470 cm à 3m)

Système d'accrochage au choix


Adaptateur 1 allumage


Adaptateur 3 allumages

Patère

Autre possibilité sur demande

Dimensions (mm)





Photométrie

4000 K - 22°

| 1m (Ø40 cm) | 12030 lux |
|--------------|-----------|
| 2m (Ø79 cm) | /3270 |
| 3m (Ø115 cm) | 1650 |

Mesures prises au nez



